

## aqua signal INSTALLATION

max.  
16 A  
42 V

-30°  
+130°



(USA) (GB)

### aqua signal - robust watertight plug connection for vertical and horizontal mount

Application inside and outside (-30°C - +130°C). Housing Polycarbonate black, shock resistant, non-corrosive, nonmagnetic, seawater resistant. Protection IP 65. Electric 4 pol. + 1, 4x 16 Amp. max. 42 V, cable entry PG 11 (cable dia. 6 - 10 mm / 0.25 - 0.4"). Mounting with 2 / 4 screws dia. 4 mm / 0.16" (not incl.)

(D)

### aqua signal - robuste, wasserdichte Steckverbindungen für vertikale und horizontale Anbringung

Einsatzbereich innen u. außen (-30°C - +130°C). Gehäuse Polycarbonate schwarz, schlag- u. stoßfest, nichtrostend, amagnetisch, seewasserfest. Schutzart IP 65. Elektra 4 pol. + 1, 4x 16 Amp. max. 42 V, Kabeleinführung PG 11 (Kabel Ø 6 - 10 mm). Montage mit 2 / 4 Schrauben Ø 4 mm (nicht incl.)

(F)

### aqua signal - Connexions de prises robustes et étanches, pour montage vertical ou horizontal

Application intérieur et extérieur (-30°C - +130°C). Corps Polycarbonate noir, résistant aux chocs, antirouille, non-magnétique, résistant à l'eau de mer. Protection IP 65. Électrique 4 pol. + 1, 4x 16 Amp. max. 42 V, entrée de câble PG 11 (câble Ø 6 - 10 mm). Montage avec 2 / 4 vis Ø 4 mm (non incl.)

(NL)

### aqua signal - robuuste waterdichte steekverbindingen voor verticale en horizontale montage

Toepassing binnen en buiten (-30°C - +130°C). Omkasting Polycarbonate zwart, slag- en stootvast, roestvast, niet-magnetisch, bestand tegen zee-water. Bescherming IP 65. Elektra 4 pol. + 1, 4x 16 Amp. max. 42 V, kabelinvoering PG 11 (kabel Ø 6 - 10 mm). Montage met 2 / 4 schroeven Ø 4 mm (niet incl.)

(I)

### aqua signal - Collegamento a spina robusto e impermeabile all'acqua per il montaggio verticale e orizzontale

Campo d'impiego interna ed esterna (-30°C - +130°C). Corpo Polycarbonate nero, resistente agli urti, inossidabile, non magnetico, resistente all'acqua di mare. Tipo di protezione IP 65. Parte elettrica 4 pol. + 1, 4x 16 Amp. max. 42 V, entrata di un cavo PG 11 (cavo Ø 6 - 10 mm). Montaggio con 2 / 4 viti Ø 4 mm (non incl.)

(E)

### aqua signal - Conectores impermeables robustos para puesta vertical y horizontal

Aplicación interior y exterior (-30°C - +130°C). Cuerpo Polycarbonate negro, resistente a los choques, inoxidable, antimagnético, resistente al agua de mar. Protección IP 65. Sistema eléctrico 4 pol. + 1, 4x 16 Amp. max. 42 V, entrada de cables PG 11 (cable Ø 6 - 10 mm). Montaje con 2 / 4 tornillos de Ø 4 mm (no incl.)

(P)

### aqua signal - Conexões de encaixe robustas, à prova de água para colocação tanto na vertical como na horizontal

Aplicação interior e exterior (-30°C - +130°C). Carcaça Polycarbonate preto, resistente ao choque, inoxidável, não magnético, resistente à água do mar. Protecção IP 65. Sistema eléctrico 4 pólos + 1, 4x 16 Amp. max. 42 V, entrada de cabo PG 11 (cabo Ø 6 - 10 mm). Montagem com 2 / 4 parafusos Ø 4 mm (não incl.)

Part No. Best.-Nr. Réf. No.	1	2	3	4	5
max. 42 V	3928001	3928002	83928001	83928002	83928003

